

ARTIKEL - DATENBLATT



- Artikel-Nr.:** **3.227**
- Artikelgruppe:** VEROFLEX®
- Materialart:** 100 % Polyester, Leinwandbindung, FR beschichtet (Perlmutter)
- Warengewicht:** 270 gr/m²
- Materialdicke:** 0,31 mm
- Breiten:** 89mm, 127mm, 2400mm
- Pflege:** nicht waschbar; kann nebelfeucht abgewischt werden (weiches Tuch/klares Wasser)
- Spezifikationen:**
- beidseitige FR-Beschichtung (*Innenseite weiß oder farbig / Außenseite Perlmutter*)
 - Schwerentflammbarkeit geprüft und zertifiziert:
 - B1 nach DIN 4102
 - M1 nach NF P 92-507 (französische Norm)
 - Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100
 - PVC-frei
 - kann aufgrund FR-Beschichtung Spuren von Halogenen enthalten
 - Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105 B02: 5 - 6
 - bedingt feuchtraumgeeignet
 - Klassifikation nach DIN EN 14501:2021-09 visueller Komfort:

Farbe	Blendschutz	Sichtkontakt nach außen
1	3	0
2	4	0
17	4	0
18	4	0

FARBE	Lichttechnische Werte			Strahlungsphysikalische Werte			UV-Transm.	F _c -Wert*	Ges.energie-durchlass*
	außen			außen					
	R _v	T _v	A _v	R _s	T _s	A _s	t _{UV}	F _c	ġ _{tot}
1	87%	12%	1%	78%	14%	8%	0%	0,53	32%
2	87%	3%	10%	78%	5%	17%	0%	0,53	31%
17	86%	1%	14%	77%	1%	22%	0%	0,53	31%
18	86%	7%	7%	78%	11%	11%	0%	0,53	31%

*g_{tot} + F_c gemessen mit Normverglasung C (g = 0,59, U = 1,2 W/m²K) gem. DIN EN 14501:2021-09

Öffnungsfaktor: 0

